

PU 清爽抗刮流平剂 YL-51A

产品概述:

YL-51A 是高分子量硅氧烷在水里面形成的分散体，适用于各种水性涂料与油墨体系。

YL-51A 可以大大提高水性涂料与油墨的抗刮性能，耐磨性能与防粘连，表面干滑效果。

YL-51A 特别适用于水性涂料，水性油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

技术参数：

成 分： 硅氧烷分散体

外 观： 膏状体

活 性 份： 80%

溶 剂： 水

应用：可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能

使用方法：

膏状体十分稠，第一次加水搅拌至稀释的液体，膏体完全分散了，再添加到涂料和油墨中使用，一般建议加水比例 1:1。稀释液不宜长期存储，禁止与醇类溶剂混合。

特 性： ★★★★★代表最优 ★代表最差

| 流平性 | 润湿力 | 重涂性 | 相容性 | 滑度 | 低稳泡性 | 抗缩孔性 | 防粘连性 |
|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

包装和储存要求：

20kg 塑料桶。密封贮存，常温下贮存期 8 个月。